



TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOK

VOLVO 1800 S

Bilagda instruktionsbok för Volvo 1800 S modell E gäller för Volvo 1800 S modell F med följande ändringar:

Typbeteckning	Motor	Växellåda	Bakaxelutväxling
18335 VF eller HF	B 18 B	M 41	4,56

Motor

Motorns effekt har höjts genom ändring av insugnings- och utblåsningssystemet, och bränslenålarna i förgasarna har ändrats.

Effekt SAE vid varv/min	115 hk/6000
Effekt DIN vid varv/min	103 hk/5600
Max. vridmom. SAE vid varv/min	15,5 kgm/4000
Max. vridmom. DIN vid varv/min	15 kgm/3800

Avgassystemet är helt nytt med dubbla avgasrör före ljuddämparen och ändrad ljuddämpare, som ger ett lägre avgasljud än tidigare.

Bakaxel

Vagnen har försetts med en ny kraftigare bakaxel, vars oljerymd är 1,2 l. Samma olja användes som anges i instruktionsboken. Dessutom är bakaxelns upphängning ändrad.

Chassi

För att förenkla underhållet av Er Volvo har kulleder och styrstag i framvagnen samt knutar och splinesaxel på kardanaxeln fått ett sådant utförande att regelbunden rundsmörjning inte erfordras.

Efter varje 20 000 km eller minst en gång om året skall i framvagnen kontrolleras att kullederens tätningar är oskadade och utan läckage. Vid montering av nya tätningar skall chassifett påfyllas.

Varje 20 000 km skall kardanaxeln kontrolleras. Är splinesaxelns gummitätning skadad skall den utbytas och fyllas med chassifett med molybdendisulfid.
Kardanknutarna skall utbytas om de visar tecken på läckage.

Bromssystem

Vagnens bromssystem är försett med en reduceringsventil för bakhjulsbromsarna, som vid inbromsning förhindrar ofrivillig låsning av bakhjulen.